

AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO
DIMENSIONAIS MECÂNICOS

POTÊNCIA kVA	IP00				IP21			
	ALT.	LAR.	PRO.	PESO/KG	ALT.	LAR.	PRO.	PESO/KG
1	175	160	85	10	305	300	205	15
2	175	160	115	10	305	300	205	15
3	230	240	95	15	305	300	205	20
5	230	240	120	20	305	300	205	25
7,5	280	300	115	25	380	340	255	30
10	280	300	130	30	380	340	255	35
12,5	280	300	205	35	380	340	255	40
15	330	300	225	45	380	340	255	50
20	360	360	220	50	470	400	255	55
25	360	360	230	60	470	400	255	65
30	405	414	220	70	515	460	345	80
35	405	415	240	75	515	460	345	85
40	415	415	270	80	515	460	345	90
50	455	480	300	90	605	540	425	105
60	455	480	300	105	605	540	425	115
75	465	480	350	140	605	540	425	155
100	610	615	430	180	715	660	405	205
125	730	720	400	220	830	815	605	250
150	730	720	450	270	830	815	605	300
200	880	740	430	350	950	900	700	395
250	880	740	445	390	950	900	700	435
300	1000	870	350	490	1150	1000	700	535

Dimensões em milímetros (mm).

*Dimensional da linha padrão 380/220V

Desenvolvimentos especiais conforme necessidade.



Ligação com Barramentos

Selo QR CODE de Qualidade

Selo de fácil interpretação identificado com número de lote facilitando o rastreamento



Suportes de fixação em Pintura Epoxi na COR RAL 7024 retardando efeitos de oxidação



Materiais Isolantes de Classe F

Terminal de Aterramento de Fácil Acesso





